

20kgオーバー対応の引き掛けタイプ

## 松坂ギヤフ 白迅

20kgオーバー対応の顎打ちと同強度の引いて掛けるタイプの中軸のギヤフになります。

塩による腐食に強いSUS316で制作しました。

6mmオリジナル、強刃よりショート化、ショート化したためにギヤフの掛かりが悪くならないようにネジ側を反らす形状&中軸の設計にした結果、重量は6mmオリジナルより30g増、強刃より150g減の約300gとなり、重量と強度の高バランスを実現しました。

又、フライング式で使用しやすい設計になっていますので、近海や一発大物が出る釣り場ではランディングシャフト直付け使用で、20kg～30kgオーバーの獲物が頻繁にヒットして来るような釣り場ではフライング式でといったように幅広い使用も可能です。



ショート化と掛けやすさ両立した形状で、ギヤフ先はネジと完全な水平です。



はめ込み式の頑強な溶接構造になっています。





6mmオリジナルとのサイズ感です。

松坂ギャフ白迅

材料 SUS316レーザーカット板 8 mm ネジ部分316L W1/2

サイズ 縦232mm 横140mm ギャフ先幅外径110mm

重量 約300 g

白バフ仕上げ ギャフ先のみヘアライン仕上げ

使用ターゲット 25kg程度、フライング式での使用の場合は何kg迄というのはありません。

・ 20kg~30kgオーバーの大物が頻繁にヒットして来るようなフィールドではフライング式での使用を推奨します。

・ 魚の頭や尾といった身のない部位にギャフ打ちをするとギャフの変形の原因になります。

- ・ターゲット25kg程度との記載ですが、波や釣り座の状況、ギャフを打った魚の部位、ギャフ打ちのタイミング等でどのような力が発生するのか予測できませんので、使用範囲以内なら絶対変形しないと保証するものではありません。

- ・岩に当たってギャフ曲がったり、鈍った場合はプライヤーやフックシャープナー等で修正してお使い下さい。

大きく変形してしまった場合は修理致しますので、弊社松坂へご連絡下さい。

- ・ギャフを打って獲物をランディングした後に、暴れる獲物を打ったギャフでそのまま運搬するとギャフが変形する原因になります。

- ・カーボン製のランディングシャフト、タモの柄などは、ランディング中に破損する場合があります。

ギャフ紛失防止のためにロープやコードをギャフをと繋いで使用して下さい。

- ・材料に海水による腐食に強いSUS316を使用していますが、全く錆びないわけではありません。

使用後は水道水などの真水で洗って下さい。